



Damos uma nova vida à borracha

Damos una nueva vida al caucho | We give a new life to rubber | Nous donnons une nouvelle vie au caoutchouc



maxasphalt.com



Borracha SBR

Trata-se de uma borracha preta, resultante do proceso de trituração e granulação. Tem multiplas aplicações dependendo do tamanho dos grãos.

- Menos de 0,5mm. Pinturas especiais, aglomerados asfálticos, isolador acústico, adicinante para o fabrico de solas de sapatos, etc.
- De 0,5mm a 2mm.

- Relva artificial, enchimento para campos de futebol e campos multi desportivos. Este tamanho pode ser aprovado para campos da FIFA.
- De 0,5mm a 2,5mm.
- Preenchido com relva sintética para campos de futebol e campos multi desportivos e pré-fabricados de borracha.

- De 1mm a 3mm. Ladrilhos de borracha e encapsulamento de alto desempenho.
- De 2mm a 4mm. Base elástica de campos de futebol e hóquei e pistas de atletismo.
- De 4mm a 8mm. Base elástica para parques infantis.



Encapsulado

A borracha preta pode ser encapsulada ou pintada em cores diferentes e em todas as granulometrias, isto é um valor acrescentado que proporciona funcionalidade e a estética em muitas

Os encapsulamentos de cor mais pedidos de acordo com a granulometria e as suas aplicações são: De 0,5mm a 2mm. Aplicação: Preenchimento de campos

de futebol de piso sintético e pistas de atletismo. De 1mm a 3mm. Aplicação: Piso para parques infantis e ladrilhos de borracha.



CAUCHO SBR

Es un caucho de color negro, resultante del proceso de trituración y granulación. Tiene multiples aplicaciones en función del tamaño de los granos:

- Menor de 0.5 mm. Pinturas especiales, aglomerados asfálticos, aislantes acústicos, adición para la fabricación de suelas de calzado, etc.
- De 0.5 a 2 mm. Relleno de césped artificial para campos de fútbol y campos multideporte. Este tamaño puede ser homologado para campos FIFA.
- De 0.5 a 2.5 mm. Relleno de césped artificial para campos de fútbol y campos multideporte, y en prefabricados de caucho.
- De 1 a 3 mm. Baldosas de caucho y encapsulado de altas prestaciones.
- De 2 a 4 mm. Base elástica de campos de fútbol, hockey y pistas de atletismo.
- De 4 a 8 mm. Base elástica para parques infantiles.



CAUCHO SBR

. It is a black rubber, resulting from the crushing and granulation process. It has multiple applications depending on the size of the grains:

- Less than 0.5 mm. Special paints, asphalt agglomerates, acoustic insulators, addition for the manufacture of shoe soles, etc.
- From 0.5 to 2 mm. Artificial turf padding for soccer fields and multisport fields. This size can be approved for FIFA fields.
- From 0.5 to 2.5 mm. Filled with artificial turf for soccer fields and multisport fields, and rubber prefabricated.
- From 1 to 3 mm. Rubber tiles and high performance encapsulation.
- From 2 to 4 mm. Elastic base of soccer fields, hockey and athletic tracks.
- From 4 to 8 mm. Elastic base for playgrounds.



CAUCHO SBR

C'est un caoutchouc noir, résultant du processus de concassage et de granulation. Il a plusieurs applications en fonction de la taille des grains:

- Moins de 0,5 mm. Peintures spéciales, agglomérés d'asphalte, isolants acoustiques, addition pour la fabrication de semelles de chaussures, etc.
- De 0,5 à 2 mm. Rembourrage de gazon artificiel pour les terrains de football et les terrains multisports. Cette taille peut être approuvée pour les champs de la FIFA.
- De 0,5 à 2,5 mm. Rempli de gazon artificiel pour les terrains de football et multisports, et en caoutchouc préfabriqués.
- De 1 à 3 mm. Carreaux en caoutchouc et encapsulation haute performance.
- De 2 à 4 mm. Base élastique de terrains de soccer, de hockey et de pistes athlétiques.
- De 4 à 8 mm. Base élastique pour terrains de jeux



ENCAPSULADO

El caucho SBR de color negro puede ser encapsulado o pintado en diversos colores y en todas las granulometrias, esto supone un valor añadido que aporta funcionalidad y estética en muchas de sus aplicaciones. Los encapsulados en color más demandados, según granulometría y su aplicación son:

- De 0.5 a 2 mm. Aplicación: Relleno de campos de fútbol de césped artificial y pistas de atletismo.
- De 1 a 3 mm. Aplicación: Suelo de parques infantiles y losetas de caucho.



ENCAPSULADO

The black SBR rubber can be encapsulated or painted in different colors and in all granulometrias, this is an added value that provides functionality and aesthetics in many of its applications. The most demanded color encapsulations, according to granulometry and its application are:

- From 0.5 to 2 mm. Application: Filling of artificial turf soccer fields and running tracks.
- From 1 to 3 mm. Application: Flooring of playgrounds and rubber tiles.



ENCAPSULADO

Le caoutchouc noir SBR peut être encapsulé ou peint de différentes couleurs et dans tous les granulometrias, c'est une valeur ajoutée qui fournit la fonctionnalité et l'esthétique dans beaucoup de ses applications.

Les encapsulations de couleurs les plus demandées, selon la granulométrie et son application sont:

- De 0,5 à 2 mm. Application: Remplissage de terrains de football en gazon artificiel et de pistes de course.
- De 1 à 3 mm. Application: Plancher des terrains de jeux et des tuiles en caoutchouc.

O caminho dos campeões

Pistas de atletismo

Athletics tracks | Pistes d'athlétisme



A borracha SBR oferece a máxima qualidade que os atletas necessitam sob os seus pés. A resistência, precisão, amortecimento e a aderência máxima para criar o caminho para a meta. A construção de pistas de atletismo com borracha SBR é um processo mais rápido do que com outros materiais, tem uma manutenção baixa e uma durabilidade longa



El caucho SBR ofrece la máxima calidad que necesitan los atletas bajos sus pies. Resistencia, precisión, amortiguación y máximo agarre, para crear el camino hasta la meta.

La construcción de pistas de atletismo con caucho SBR es un proceso más rápido que con otros materiales, tienen un bajo mantenimiento y una larga durabilidad.



The SBR rubber offers the highest quality athletes need under their feet. Resistance, precision, cushioning and maximum grip, to create the way to the finish.

The construction of athletic tracks with SBR rubber is a faster process than with other materials, they have a low maintenance and a long durability.



Le caoutchouc SBR offre la meilleure qualité dont les athlètes ont besoin sous leurs pieds. Résistance, précision, amorti et adhérence maximale, pour créer le chemin vers la finition.

La construction de pistes athlétiques avec du caoutchouc SBR est un processus plus rapide qu'avec d'autres matériaux, elles ont un entretien réduit et une longue durée de vie.



El camino de los campeones | The way of the champions | La voie des champions

Um campo de primeira classe

Campos de Futebol

Campos de futbol | Football fields | Terrains de football



A borracha SBR para campos de futebol de piso sintético está preparada para suportar as condições mais difíceis na prática desportiva com pitons, mantendo uma qualidade de pegada igual aquele de um terreno natural de uma forma uniforme ao longo do campo.



El caucho SBR para campos de futbol de cesped artificial, está preparado para resistir las más duras condiciones en la práctica deportiva con botas de tacos, manteniendo una calidad de pisada igual a la de un terreno natural de forma uniforme por todo el campo.



The SBR rubber for football fields of artificial grass, is prepared to withstand the toughest conditions in sports practice with cleats, maintaining a footprint quality equal to that of natural terrain uniformly throughout the field.



Le caoutchouc SBR pour les terrains de football de gazon artificiel, est préparé pour résister aux conditions les plus difficiles dans la pratique du sport avec des crampons, en maintenant uniformément une qualité d'empreinte égale à celle du terrain naturel dans tout le champ.



Para campos de futebol normalmente são utilizadas duas granulometrias, de acordo com as exigencias do terreno do jogo.

- De 0.5 a 2.5 mm.

Para preenchimentos de campos de futebol de piso sintético para uso normal.

- De 0.5 a 2 mm

Para preenchimentos de campos de futebol de piso sintético que têm que passar pelo processo do **SÊLO DE HOMOLOGAÇÃO DA FIFA**

Un campo de primera | A first-class field | Un champ de première

A Segurança começa no chão

Parques infantis

Parques infantiles | Playground | Aires de jeux



A base elástica do SBR proporciona o HIC necessário para o fabrico de piso contínuo em parques infantis. A borracha colorida permite amplas possibilidades para designs de piso em parques, ao mesmo tempo que ajuda a criar um ambiente seguro para crianças. A criação de piso contínuo é simples e rápido graças às nossas resinas aglomerantes de alta qualidade.



La base elástica del SBR proporciona el HIC necesario para la fabricación de suelos continuos en parques infantiles. El caucho de color permite amplias posibilidades de diseños de suelos en los parques, al tiempo que contribuye a crear un entorno seguro para los pequeños.

La creación de suelos continuos, es sencilla y rápida gracias a nuestras resinas aglomerantes de alta calidad.



The elastic base of the SBR provides the HIC necessary for the manufacture of continuous floors in playgrounds. Colored rubber allows ample possibilities for floor designs in parks, while helping to create a safe environment for children.

The creation of continuous floors is simple and fast thanks to our high quality binder resins.



La base élastique du SBR fournit le HIC nécessaire à la fabrication de sols continus dans les aires de jeux.

Le caoutchouc coloré offre de nombreuses possibilités de conception de sols dans les parcs, tout en contribuant à créer un environnement sûr pour les enfants.

La création de sols continus est simple et rapide grâce à nos résines liantes de haute qualité.

La seguridad empieza en el suelo | Safety begins on the floor | La sécurité commence sur le terrain



Cores

Colores | Colors | Couleurs



REF. ECP 1/3 ROJO 204
RAL APROXIMADO 3011



REF. ECP 1/3 ROJO 208
RAL APROXIMADO 3013



REF. ECP 1/3 ROJO 200
RAL APROXIMADO 3020



REF. ECP 1/3 MARRÓN 402
RAL APROXIMADO 8028



REF. ECP 1/3 MARRÓN 400
RAL APROXIMADO 8002



REF. ECP 1/3 AMARILLO OCRE 300
RAL APROXIMADO 8000



REF. ECP 1/3 MARRÓN 459
RAL APROXIMADO 1001



REF. ECP 1/3 AZUL 662
RAL APROXIMADO 5000



REF. ECP 1/3 AZUL 664
RAL APROXIMADO 5010



REF. ECP 1/3 VERDE 508
RAL APROXIMADO 6011



REF. ECP 1/3 AZUL 665
RAL APROXIMADO 5024



REF. ECP 1/3 VERDE 509
RAL APROXIMADO 6029



REF. ECP 1/3 VERDE 517
RAL APROXIMADO 6018



REF. ECP 1/3 BLANCO 109
RAL APROXIMADO 7047




REF. ECP 1/3 NARANJA 218
RAL APROXIMADO 2009



REF. ECP 1/3 BLANCO NUCLEAR 105
RAL APROXIMADO 9003



REF. ECP 1/3 GRIS 101
RAL APROXIMADO 7045



REF. ECP 1/3 AMARILLO 329
RAL APROXIMADO 1018



REF. ECP 1/3 MORADO 750
RAL APROXIMADO 4001



REF. ECP 1/3 AMARILLO 324
RAL APROXIMADO 1004

Granulometrías

Granulometría | Granulometry | Granulométries



SBR menor de 0.5 mm



SBR de 0.5 a 2 mm



SBR de 0.5 a 2.5 mm



SBR de 1 a 3 mm



SBR de 2 a 4 mm



SBR de 4 a 8 mm



TDF Chip



TDF small / medium / large

Resinas

Resinas | Resins | Résines



Resina aglomerante - De base de poliuretano alifático, adequado para a aglomeração de pavimentos in situ, especialmente protectoro contra o amarelecimento. Comercializado em bidões de 25 Kg de garrafas ou em tambores de 220 Kg.
Resina aromática - Resina aglomerante à base de poliuretano, adequado para a aglomeração de pavimentos in situ e para a realização de peças de borracha. Comercializado em bidões de 25 kg ou 220 Kg.



Resina aglomerante - De base de poliuretano alifático, adequado para a aglomeração de pavimentos in situ, especialmente protectoro contra o amarelecimento. Comercializado em bidões de 25 Kg de garrafas ou em tambores de 220 Kg.
Resina aromática - Resina aglomerante à base de poliuretano, adequado para a aglomeração de pavimentos in situ e para a realização de peças de borracha. Comercializado em bidões de 25 kg ou 220 Kg.



Binder resin - Of aliphatic polyurethane base, suitable for the agglomeration of pavements in situ, especially protective against yellowing. Commercialized in 25 Kg carafes or in drums of 220 Kg.
Aromatic resin - Polyurethane based binder resin, suitable for the agglomeration of pavements in situ and for the realization of rubber parts. Marketed in 25 Kg carafes or in 220 Kg.



Résine aliphatique - Résine de liant de base polyuréthane aliphatique, adaptée à l'agglomération des chaussées in situ, particulièrement protecteur contre le jaunissement. Commercialisé en carafes de 25 kg ou en fûts de 220 kg
Résine aromatique - Résine de liant à base de polyuréthane, adaptée à l'agglomération des chaussées sur place et pour la réalisation de pièces en caoutchouc. Commercialisé en carafes de 25 kg ou en 220 kg.



Largo da Lagoa, N. 7 -C | 2795-116 Linda-A-Velha
T.: (+ 351) 210 996 903 | (+ 351) 214 147 300
F.: (+ 351) 214 147 301

maxgreen.pt
comosanindustrial.com
facebook.com/Maxasphalt.Materials

maxasphalt.com